

ポータブルコンプレッサー



■主要諸元

形 式	COLT
電 源	単相100V
出 力 kW(Hz)	0.55(50/60)
使 用 圧 力 Mpa(kg/cm ²)	0.59~0.78(6~8)
吐 出 し 空 気 量 ℓ/min(Hz)	45/52(50/60)
空 気 タンク 容 積 ℓ	6
空 気 取 出 し 口	G1/4×1
電 源 コ ー ド	プラグ付2芯コード 2.3
概 略 寸 法 (全 幅 × 奥 行 × 高 さ) mm	375×200×420
質 量 kg	14

ベビーコンプレッサー(200V)



TFP37B-10

■主要諸元

形 式	TFP15-10	TFP22B-10	TFP37B-10
電 源	三相(200V)		
原 動 機 定 格 出 力 kW(PS)	1.5(2)	2.2(3)	3.7(5)
運 転 制 御 方 式	圧力開閉器		
制 御 圧 力 Mpa(kg/cm ²)	0.8~1.0(8.2~10.2)		
吐 出 し 空 気 量 ℓ/min	160	235	370
空 気 タンク 容 積 L	70	80	120
空 気 取 出 口 B	G1/4×1 ボールコック	G1/4×2 ボールコック	Rc3/4×1 ストップバルブ G1/4×1 ボールコック
回 転 速 度 min ⁻¹ (rpm)	1,240	1,025	1,050
外 形 寸 法 (全 幅 × 奥 行 × 高 さ) mm	1,065×385×800	1,200×425×840	1,400×450×955
質 量 kg	77	98	139
騒 音 値 (正 面 1.5m) dB(A)	71		75

コンプレッサー用ホースドラム



■特長

エアホースを必要な時だけ引き出し使用できます。

■主要諸元

メーカー	北越工場
型式	20SB
ホース長さ	20m
重量	16kg



コンプレッサー



コンプレッサー(ボックスタイプ・トレーラタイプ・アフターラタイプ)



ボックスタイプ
PDS100S



ボックスタイプ
PDS50S



ボックスタイプ
PDS130S



ボックスタイプ
PDS70S



ボックスタイプ
PDS175S



トレーラタイプ
PDS390S



アフターラタイプ
PDS100SC



トレーラタイプ
PDS655S



アフターラタイプ
PDS175SC

■主要諸元

メーカー	北越工業														
モデル	PDS50S	PDS70S	PDS100S	PDS130S	PDS175S	PDS265S	PDS390S	PDS655S	PDS750S	PDS1600S	PDS75SC	PDS100SC	PDS130SC	PDS175SC	
コンプレッサー	スクロ回転形1段圧縮油冷式														
空気量 (m ³ /min)	1.4	2.0	2.8	3.7	5.0	7.5	11.0	18.5	21.2	45.3	2.0	2.8	3.7	5.0	
吐出圧力 MPa	0.69(7kgf/cm ²)										0.7(7.1kgf/cm ²)				
潤滑油量 L	8.3	11	11	14	16	33	55	80	80	245	11	11	14	16	
空気槽容量 m ³	0.017	0.02	0.02	0.03	0.03	0.069	0.098	0.189	0.189	0.693	0.02	0.02	0.03	0.03	
サービスバルブ・数量	20A・1ヶ	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ	20A・3ヶ 50A・1ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	J610K フランジ100A	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ	
エンジン	いすゞ 3YA1	いすゞ 3YC1	シバウラ S773L	シバウラ N843L	日産 2A-TD27	日産 2B-BD30T	いすゞ DD-4B61T	日野 J08C-V	日野 J08C-UT	三菱 S6B3-PTA	シバウラ S753-C	シバウラ S773L	シバウラ N843L	日産 2A-TD27	
形式	水冷4サイクル過流室式					水冷4サイクル直噴過給器付			水冷4サイクル直噴過給器付		水冷4サイクル過流室式				
定格出力 (kW/PS/min)	11.8[16]/ 3.500	17[23.1]/ 3.350	19[25.8]/ 3.000	28[38]/ 3.000	35[51.5]/ 2.600	62[84.3]/ 2.700	80.9[110]/ 2.400	118[160]/ 2.500	144.5[196]/ 2.100	349.4[475]/ 1.800	15.2[20.7]/ 3.500	19[25.8]/ 3.000	28[38]/ 3.000	38[51.1]/ 2.600	
使用燃料	軽油														
燃料タンク L	18	28	28	70	90	114	180	270	310	490	26	28	70	90	
寸法・質量															
全長 mm	1,420	1,480	1,460	1,580	1,850	2,060	3,060	3,650	3,650	4,950	1,460	1,460	1,580	1,850	
全幅 mm	700	750	750	890	950	1,450	1,525	1,685	1,685	2,300	750	750	890	950	
全高 mm	800	865	865	1,060	1,060	1,550	1,760	2,070	2,070	2,500	865	865	1,060	1,060	
乾燥質量 kg	325	435	435	665	800	1,225	2,040	2,850	2,950	7,550	435	445	680	830	
タイヤサイズ	-	-	-	-	-	145R12 8PR 2輪	175R13 8PR 2輪	175R13 8PR 4輪	175R13 8PR 4輪	7.50-16 12PR 4輪	-	-	-	-	