

3.5t~40tクラス



■主要諸元

総重量 kg	4,270	7,610	11,670	13,200	20,800	27,550
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	CAT	CAT	コマツ
型式	D21P-8	D31PX-21	D41P-6EO	D5N LGP	D6R LGP	D85PX-15
主要寸法						
全長(ブルドーザー装着時) mm	3,350	3,975	4,895	4,975	5,700	6,065
全幅(ブルドーザー装着時) mm	2,560	2,875	3,045	3,360	3,995	4,365
全幅(トラクタ単体) mm	2,000	2,250	2,490	2,770	3,430	3,160
全高 mm	2,475	2,720	2,920	3,060	3,225	3,367
履帯幅 mm	510	600	700	770	1,000	910
接地圧 (kPa)(kgf/cm ²)	24.4kPa[0.25kgf/m ²]	28.4kPa[0.29kgf/m ²]	29.4kPa[0.30kgf/m ²]	32kPa[0.33kgf/m ²]	31kPa[0.32kgf/m ²]	42.2kPa[0.43kgf/m ²]
ブルドーザー装置						
排土板幅×高さ mm	2,560×590	2,875×790	3,045×1,060	3,360×905	3,995×1,100	4,365×1,370
最大上昇量/下降量 mm	850/325	920/315	1,095/405	950/430	1,080/655	1,230/570
エンジン						
型式	4D94LE-2	SAA4D102E-2-B	SA6D102E-2A	3126B-JE2-TAA-1	C-9	SA6D125E-3
定格出力 kW(PS)/rpm	29.4[39.9]2,450	56[76]2,000	82[112]2,300	86[117]2,100	149[203]2,000	179[243.2]1,900
燃料タンク	60	165	250	256	400	490

