

油圧ジャッキ



■主要諸元(ジャーナルジャッキ)

メーカー	大阪ジャッキ製作所											
	型式	低揚程				中揚程				高揚程		
		JJ-1513	JJ-2513	JJ-3513	JJ-5013	JJ-1015	JJ-2525	JJ-3020	JJ-3525	JJ-2533	JJ-3535	
揚力	ton	15	25	35	50	10	25	30	35	25	35	
ストローク	mm	125	125	130	130	150	250	200	250	330	350	
最低高	mm	255	255	280	290	280	395	350	410	485	535	
ヘッド径	mm	63	77	87	105	65	77	95	87	77	87	
ベース径	mm	113	127	147	166	108	127	148	147	127	147	
重量	kg	12	16	24	31	12	21	26	32	25	38	

■主要諸元(油圧爪付ジャッキ)

メーカー	今野製作所			
	型式	M-100	M-200	M-300
爪荷重	t	5	10	15
頭部荷重	t	10	20	30
頭部寸法	mm	74×127	100×163	110×178
ストローク	mm	22	28	32
爪最高位置	mm	138	142	143
ベッド寸法及高さ	mm	184×209×283	228×255×328	250×264×346
重量	kg	19	38	49
爪の長さ×幅	mm	50×75	60×100	63×110



■主要諸元(機械式爪付ジャッキ)

メーカー	大阪ジャッキ製作所				
	型式	NJ-1013			
揚力	ton	10	最低高	mm	266
揚程	mm	125	重量	kg	29

チェンブロック

■主要諸元

メーカー	ニッチ	キトー	バイタル	
定格荷重	t	1	1.5	3
揚程	m	2.5	2.5	3
巻上平均手動力	m	25.5	34	35
試験荷重	t	1.5	2.4	4.6
自重	kg	11.4	14.7	24

メーカー	象印	キトー	ニッチ	
定格荷重	t	5	10	1
揚程	m	3	3.5	15
巻上平均手動力	m	35	37.5	100V分/4.6
試験荷重	t	7.5	12.5	1.25
自重	kg	40	82	63

