



水中ハイスピンポンプ

性能曲線



非動運型
0.4kW

自動運転型
0.4kW





非動運型
0.48kW

自動運転型
0.48kW

用途

1. 一般土木・建築工事の排水用。
2. 雨水・湧水・溜り水の排水用。
3. 地下室・各種ピットなどの排水用。
4. 一般の揚水・排水用。

性能曲線



主要諸元

メーカー	鶴見製作所						
型式	HS2.4S	HS2.4	HSE2.4S	LB-250	LB-480	LB-250A	LB-480A
吐出し口径	mm 50	50	50	40	50	40	50
出力	kW 0.4	0.4	0.4	0.25	0.48	0.25	0.48
相電圧	V 単100	三200	単100	単100	単100	単100	単100
全揚程	m 8	8	8	6	8	6	8
吐出し量	mm³/min 0.1	0.1	0.1	0.1	0.12	0.1	0.12
始動方式	コンデンサ運転	じか入	コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ運転
質量 { 重量 }	kg 11.3	10.8	11.9	10.4	10.4	11	11
異物通過径	mm 7	7	7	6	6	6	6
キャプタイヤケーブル							
材質	VCT	VCT	VCT	VCT	VCT	VCT	VCT
心数 × 断面積	mm² 3×1.25	4×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25
仕上外径	mm 10.1	11.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
長さ	m 5	5	5	5	5	5	5

