

# GX

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

最小表示 0.001g~

## 校正用分銅内蔵型 汎用天びん



標準付属品の小型風防装着  
(GX-200, 300, 400, 600, 800, 1000のみ) ★特許取得済

別売品のガラス風防装着  
(GX-10)



## 校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量210g~8100g、最小表示0.001g~0.1g

### 校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

### 計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

### RS-232Cインターフェース (D-Sub25Pメス)

標準装備

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### クイックUSB ★特許申請中

GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

### 自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

### g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位。取引・証明用には、もんめモードはありません。

- データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、  
単位質量:最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量 (※取引・証明用には機能がありません。)

\*取引・証明用(検定付)もございます。  
検定済品GX-RはP.63をご覧ください。



計量センサーシステムSHS ★特許取得済



モデル	GX-200	GX-300	GX-400	GX-600	GX-800	GX-1000	GX-2000	GX-3000	GX-4000	GX-6100	GX-6000	GX-8000	
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g	
最小表示	0.001g			0.001g			0.01g			0.1g			
個数モード	計数可能最小単重	0.001g			0.001g			0.01g			0.1g		
	サンプル数	10, 25, 50または100個						0.01g			0.1g		
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g			0.100g			1.00g			10.0g		
	パーセント最小表示	0.01%, 0.1%, 1% (100%質量により自動切り替え)											
計量皿寸法	128 x 128 mm						165 x 165 mm						
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥108,000	¥118,000	
JANコード	4981046624107	4981046600811	4981046624205	4981046624305	4981046602518	4981046602525	4981046624404	4981046600835	4981046624503	4981046624602	4981046624701	4981046624800	
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000												

\* 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★別売品につきましては、GF(次ページ)をご覧ください。