

## 不整地運搬車(キャリアダンプ)



### ■主要諸元

積載荷重 kg	400	600	990	990	1,500	2,500
メーカー	ウインブルヤマグチ	クボタ	ヤンマー	クボタ	クボタ	ヤンマー
型式	WB400	RY601E	C-12R-A	RG-15Y	RG-20Y-2	C-30R-2
荷台寸法						
全長 mm	1,050	1,195	1,470	1,470	1,660	1,650
全幅 mm	500	690	830	840	1,050	1,410
全高 mm	300	290	320	320	320	370
平積 / 山積容量 m <sup>3</sup>	0.16/0.19	0.24/0.31	0.40/0.52	0.40/0.52	0.55/0.75	0.88/1.24
エンジン						
名称	EH17	クボタGH170	ヤンマー2TE67L-FW	クボタEA10NB	クボタD722-KB	ヤンマー3TNV88
型式	空冷ガソリン	空冷OHVガソリン	水冷2気筒ディーゼル	水冷ディーゼル	水冷3気筒ディーゼル	水冷3気筒ディーゼル
定格出力 kW(PS)/rpm	3.2[4.3]/1,800	3.2[4.3]/1,800	7.7[10.5]/2,800	6.0[8.0]/2,600	13.0[17.6]/3,200	24.6[33.4]/3,000
燃料タンク m <sup>3</sup>	ガソリン 3.6	ガソリン 3.6	軽油 14.5	軽油 9.5	軽油 22.0	軽油 40
全体寸法						
全長 mm	1,780	1,960	2,570	2,650	2,875	3,200
全幅 mm	580	780	950	950	1,185	1,650
全高 mm	1,050	1,080	1,355	1,425	1,520	2,255
最低地上高 mm	108	125	150	165	160	265
総重量 kg	300	380	880	820	1,080	2,290

## 不整地運搬車(キャリアダンプ)



### ■主要諸元

積載荷重 kg	3,000	4,500	6,000
メーカー	コマツ	ヤンマー	コマツ
型式	CD30R	C-60R-3A	CD60R-1B
荷台寸法	全旋回式		全旋回式
全長 mm	1,550	3,025	2,600
全幅 mm	1,585	2,100	2,050
全高 mm	340	350	400
エンジン			
名称	4D88E-3D	ヤンマー4TNV106HT	S6D-102E-1-A
定格出力 kW(PS)/rpm	29[40]/2,400	81.6[111]/2,400	99[133]/2,500
燃料タンク m <sup>3</sup>	49	78	130
全体寸法			
全長 mm	3,090	4,745	4,440
全幅 mm	1,940	2,400	2,390
全高 mm	1,835	2,580	2,700
最低地上高 mm	295	465	500
総重量 kg	2,780	6,370	8,000

