

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 22kg~62kg 実目量 0.1g

非検定品 HJR-KJS series

JIS 2級
II
JIS A 1110
JIS A 1109
JIS A 1135
JIS A 1104
にて使用可能



特定計量器 HJH-33KT

II級
検定品
JIS A 1128
にて使用可能

- 単位水量測定用
- 比重・密度測定用
- IP65規格適合

防水仕様の計量部・表示部は水かけ洗いもOK

- モータードライブ式校正分銅内蔵型
- RS-232Cと周辺機器出力を標準装備
- 取引、証明用に使えるII級特定計量器(HJH)
- 共通仕様
電源……………専用ACアダプター



型 式	HJR-22KJS	HJR-33KTJS	HJR-33KJS	HJR-62KJS
ひょう量(Max)	22kg	7kg	33kg	33kg
最小測定量(Min)	5g	5g	5g	5g
目 量(e)	1g	1g	1g	1g
実 目 量(d)	0.1g	0.1g	—	0.1g
JIS精度等級	II級	II級	II級	II級
直 線 性	±0.3g	±1g	±0.3g	±1g
再 現 性(o)	0.1g	1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm			
外形寸法(WDH)	350×508×705mm			
税 抜 価 格	¥240,000	¥180,000	¥320,000	¥320,000

特定計量器	
型 式	HJH-33KT
ひょう量	7kg 33kg
検 定 目 量	1g 1g
実 目 量	0.1g —
計量皿寸法	W350×D400mm
外形寸法(WDH)	350×508×705mm
税 抜 価 格	¥180,000
風袋引き後の計量が0~7kgで補助目量0.1g表示が可能。	
オプション	
- BT	バッテリー駆動(12時間充電、6時間駆動) 税抜価格 ¥45,000
- DU	床下ひょう量(下吊り) ¥10,000
周辺機器	
CSP-240	プリンタ ¥120,000
CSP-160II	プリンタ ¥65,000

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 30kg 最小表示 1g/5g

TS-30K series



- 単位水量測定用
- 乾電池駆動
- JIS A 1128にて使用可能

画期的な小型キャリングケース一体型

- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読みとり可能な表示ホールド機能
- 単1アルカリ乾電池 2本で連続約150時間駆動可能
- 共通仕様
風袋引き範囲 ……全ひょう量
はかりの校正 ……外部分銅によるスパン調整
過負荷時表示 ……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
温湿度範囲 ……0~40℃、80%rh以下
電源 ……単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池 2本
単1マンガン乾電池 2本標準装備



型 式	TS-30K
ひょう量	30kg
最 小 表 示	5g/1g (ワンタッチ切替)
計量皿寸法	W220×D220mm
外形寸法(WDH)	322×370×172mm
税 抜 価 格	¥198,000
オプション	
	専用ACアダプター 税抜価格 ¥2,000

特殊用途電子天びん・はかり