

底水(残水)ポンプ

MARTS

一般建設工事の床水・低水位の排水に。

低水位排水用ポンプ



0.48kW


 自動運転型
0.48kW



■主要諸元

メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所
型式	LSC1.4S	LSRE2.4S
吐出し口径 mm	25	50
出力 kW	0.48	0.48
相・電圧(単相) V	100	100
最高排水揚程 m	11/12	
全揚程		8
吹出し量 mm ³ /min		0.12
始動方式	コンデンサ運転	コンデンサ運転
質量{重量} kg	12	11.1
異物通過径 mm		6
キャブタイヤケーブル		
材質	VCT	VCT
心数×断面積 mm ²	3×1.25	3×1.25
仕上外径 mm	10.1	10.1
長さ m	5	5

残水吸排水用ポンプ



スイバ用アタッチメント



■用途

- 1.各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの「たまり」水の排水用。
- 2.工場の設備排水用。
- 3.受水槽やタンクの残水排水用。

■主要諸元

メーカー	鶴見製作所
型式	LSP1.4S
吸出し口径 mm	25×25(吸込×吸出し)
出力 kW	0.48
相・電圧(単相) V	100
始動方式	コンデンサ運転
最大吐出し水量 m ³ /min	0.06
最大吐出し揚程 m	8/9
最大真空度 kPa(mHg)	-73.3{550}
質量{重量} kg	12.5
キャブタイヤケーブル	
材質	VCT
心数×断面積 mm ²	3×1.25
仕上外径 mm	10.1
長さ m	5