

低騒音型発電機 220kVA~400kVA **MARTS**

低騒音型発電機 220kVA~400kVA



低騒音型
DCA-400LSK

■主要諸元

メーカー		デンヨー		デンヨー		デンヨー	
型式		DCA-220LSI		DCA-300LSK		DCA-400LSK	
発電機							
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
電源切替 ◎標準 ○工場 オプション	3電源仕様	○					
	三相・単相切替						
	複電圧(200/400V)	◎		◎		◎	
三相4線式 200V級	出力 kVA	200	220	270	300	350	400
	電圧 V	200	220	200	220	200	220
	電流 A	577	577	779	787	1,010	1,050
三相4線式 400V級	出力 kVA	200	220	270	300	350	400
	電圧 V	400	440	400	440	400	440
	電流 A	289	289	390	394	505	525
三相3線式 100/200V級	出力 kVA	(115.4)	(127.0)	-	-	-	-
	電圧 V	(100/200)	(110/220)	-	-	-	-
	電流 A	(577×2/577)	(577×2/577)	-	-	-	-
三相 補助出力	出力 kVA	-	-	50	50	50	50
	電圧 V	-	-	200	220	200	220
	電流 A	-	-	144	131	144	131
单相 補助出力	出力*1 kVA	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3
	電圧 V	100	110	100	110	100	110
	専用端子*2 kVA×個	-	-	-	-	-	-
	コンセント kVA×個	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
励磁方式	ブラシレス(AVR付)						
極数	4						
力率	三相:0.8(遅れ) 单相:1.0						
エンジン							
名称	いすゞ BH-6UZ1X		コマツ SAA6D125E-5-B		コマツ SAA6D140E-5-C		
型式*3	コモンレール・垂直噴射式・過給機・給気冷却器付						
気筒数-内径×行程 mm	6-120×145		6-125×150		6-140×165		
総排気量 L	9.839		11.04		15.24		
定格出力 kW	203	230	234	259	310	357	
定格回転速度 min ⁻¹	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	
燃料	軽油						
燃料タンク容量 L	380		490		490		
燃料消費量*4 L/h	[22.0]33.1	[22.0]33.1	[22.0]33.1	[22.0]33.1	[22.0]33.1	[22.0]33.1	
冷却水容量 L	41.6		54.4		62.5		
潤滑油量 L	41.0		61.0		84		
バッテリー ×個	145G51×2				190H52×2		
寸法・質量等							
全長×全幅×全高 mm	3,600×1,350×1,650		4,000×1,470×1,800		4,500×1,500×2,100		
乾燥質量[整備質量] kg	3,430[3850]		4,650[5200]		6,040[6620]		
騒音値	7mdB(A)*5	62	66	67	71	66	71
	Lw dB*6	93 ●		100 ○		100 ○	
排出ガス対策指定機	第3次						

出力・電圧・電流の□太枠内は標準仕様です。また、()はオプションです。騒音値:●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機
 ※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。※2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。※3 すべて水冷4サイクルです。
 ※4 [50%]75%負荷時の値です。※5 音圧レベル 無負荷時7m四方方向平均値です。※6 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。