

入退場レーザーセンサー

おだけ ガードマン

センサーで 守る安全 得られる安心



主な特長

- 検知距離は最長9m
広い現場出入口や、市街地などの
道幅が広い場所でも対応可能です。
- 本体1台のみで
方向検知も可能
本体にセンサー2台を搭載し、
本体のみで方向判別を可能としました。
- 反射板が不要
センサー対面の反射板が不要です。
環境を選ばず、設置も簡単です。

NETIS申請中

おだけガードマンの4つのおすすめポイント

Point ①

簡単設置



**三角コーンに
被せるだけ!**

三角コーンへ被せるだけで設置完了。バッテリーは充電式(単三/単一)とソーラーパネル式をご用意。電源確保も不要です。

Point ②

簡単設定



**専門業者の
工事不要!**

本体スイッチで検知エリア(下限~上限)の設定が可能。誰でも簡単に設定できます。

Point ③

リモコンで警報ON/OFF



**遠く離れたガードマンから
警報可能!**

小型リモコンで警報器のON/OFFが可能。遠い場所から注意喚起が出来ます。

Point ④

外部機器へ接続



**様々な現場環境に
対応!**

電光表示板などの外部機器へ接続することが可能です。環境に合わせた注意喚起を行えます。

【High Speed仕様あり】 道路を高速に通過する車両の検知が可能です。センサー検知距離は20m。
現場出場の車両に対して注意喚起を行う場合は本仕様をご利用ください。

☎ お問い合わせ先 ☎

MARTS

日本マーツ株式会社

測器事業部

東京：03-6659-5516

九州：0946-22-1611

広島：082-507-5300

基本構成



※三角コーンは含まません



設置イメージ

①	センサー本体(設置金具含む)	③	警報器(設置金具含む)
②	バッテリーボックス(単三充電電池×4本含む)	④	リモコン(ストラップ含む)

様々なカスタマイズが可能です！

- ✓ センサーや警報器、リモコンの台数増減
- ✓ お手持ちの電光表示板などの外部機器との連携
- ✓ 独立型ソーラーバッテリーあり

大容量ソーラー
バッテリー
(警報器・他用)



標準仕様

High Speed仕様

標準仕様			High Speed仕様	
コントローラー (センサー付)  型式 VTS-SCS-01	バッテリーボックス 単三×4本(単一仕様あり)  型式 VTS-SBB-01 (単一 VTS-SBB-02)	ソーラーパネル (バッテリー内蔵)  型式 VTS-SSB-01	コントローラー  型式 VTS-HMC-01	センサー  型式 VTS-HSS-01
警報機(マグネット付)  型式 VTS-SAL-01	警報機ACアダプター 設置金具  型式 VTS-SAL-02 型式 VTS-SAL-03	リモコン  型式 VTS-SRC-01	センサーケーブル(5m)  型式 VTS-HSL-01	電源ケーブル(5m)  型式 VTS-HSL-02

主な仕様

センサー部	
検知距離	1m~9m(High Speed仕様:1m~20m) ※エリア設定可能
検知方向	左・右・両方向
投光用光源	赤外LED
設定項目	電源・検知距離(上限・下限)・検知方向
無線通信距離	見通し500m ※ご使用環境による
無線周波数	426MHz帯
電源電圧	DC12V
外形寸法	161(W)×335.6(D)×114(H)mm ※金具含む、バッテリー含まず

警報部	
警報音声	車が通ります、ご注意ください。 ※変更可能
音圧レベル	100dB ※調節可能
電源電圧	AC100V(ACアダプター)
外形寸法	200(W)×131.5(D)×301(H)mm ※マグネット含む、ケーブル含まず

リモコン	
操作	警報 ON/OFF
無線通信距離	見通し200m ※ご使用環境による
外形寸法	63(W)×31(D)×12(H)mm ※アンテナ含まず